

M KALIP TEKNİK ŞARTNAME

40x40 TABANLI KILAVUZ İZ TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Ürünler TPU malzemeden katkısız olarak üretilmelidir.
- 2- Ürün yüzeyleri kir tutmaması için parlak düzgün yüzeyli imal edilmelidir.
- 3- Ürün ölçüleri 400x400 \pm 0,5 mm olmalıdır.
- 4- Ürünün zeminden yüksekliği yapıştırıcı dahil 8 mm'yi geçmemelidir.
- 5- Kılavuz iz uçları R 30 mm radyüslü olmalıdır.
- 6- Trapez kesitlerin birleşim noktaları radyüslü olmalıdır.
- 7- Ürün taban kalınlığı 3 \pm 0,3 mm olmalıdır.
- 8- 40x40 zeminde 6 adet çubuk olmalıdır.
- 9- Ürünün daha iyi yapışmasını sağlamak için taban yüzeyleri 0,2 mm derinliğinde desenli olmalıdır.(kare,yuvarlak vs gibi)
- 10- Kılavuz izlerin ölçüleri 30x20x380 mm olmalıdır.
- 11- Ürünlerin yüzeyleri parlak RAL 1023 renkte imal edilmelidir.(ISO 23599 CIE değeri karşılanmalıdır)
- 12- Üründeki klavuz izlerin sırtı baskı çöküntülerini önlemek için kaburgalı imal edilmelidir.(Kaburgaların sıklığı üzerine basıldığında esnemeyi engelleyecek sıklıkta olmalıdır)
- 13- Klavuz yüzeyler 4 adet olmalı eksen aralıkları ve etkin yüzeyler ISO 23599 – TSEK197 standardına uygun olmalıdır.
- 14- Kaydırmazlık-Yanmazlık ve belirtilmeyen hususlar TSEK 197 Standardına uygun olmalıdır.
- 15- Şartnamede belirtilmeyen hususlar için ISO23599 standardına ve TSEK197 Standardına uygunluk aranmalıdır.